DELTA MAX

DISEÑO Y TAMAÑO INTEGRADOS EN LA COMBINACIÓN PERFECTA

La innovación y la última tecnología de itv se unen para ofrecer la gama más robusta, fiable y sostenible.

Las máquinas Delta Max producen un nuevo cubito gourmet macizo y cristalino, con un diseño troncocónico más moderno que nos permite diferenciarnos de los cubitos más clásicos. Además, destaca por su gran tamaño de 40gr, adaptándonos a la demanda actual de la restauración.

La gama DELTA MAX incorpora el nuevo sistema de refrigeración con gas R290, que mejora la eficiencia de la máquina y cuenta con un sistema de ventilación frontal IN-OUT que permite la instalación encastrada. Además, gracias a su sólida estructura en 4 columnas autónomas, facilita enormemente tanto el mantenimiento como la intervención del especialista.

Las máquinas de hielo Delta Max disponen también del sistema de ducha elástica, patentado por ITV, que evita los depósitos de cal mediante vibración. Incorpora un botón de limpieza que permite recircular el agua con el desincrustante sin necesidad de refrigeración.

La carrocería de este modelo es en acero inoxidable AISI 304 y dispone de la puerta más sólida del mercado, con un sistema de apertura y amortiguación patentado por ITV.

DESIGN E TAMANHO INTEGRADOS NUMA COMBINAÇÃO PERFEITA

A inovação e a mais recente tecnologia itv juntam-se para oferecer a gama mais robusta, fiável e sustentável.

As máquinas Delta Max produzem um novo cubo gourmet maciço e cristalino, com um design troncocónico mais moderno que nos permite diferenciar-nos dos cubos mais clássicos. Destaca ainda pelo seu grande tamanho de 40 gr, adaptando-nos à procura atual do setor da hotelaria.

A gama DELTA MAX incorpora o novo sistema de refrigeração a gás R290, que melhora a eficiência da máquina e possui um sistema de ventilação frontal IN-OUT que permite a instalação fixada. Ainda, graças à sua sólida estrutura em 4 colunas autónomas, facilita grandemente tanto a manutenção quanto a intervenção do especialista.

As máquinas de gelo Delta Max dispõem ainda do sistema de duche elástico, patenteado pela ITV, que evita os depósitos de cal com recurso a vibração. Incorpora um botão de limpeza que permite recircular a água com o desincrustante sem necessidade de refrigeração.

A carroçaria deste modelo é em aço inoxidável AISI 304 e dispõe da porta mais sólida do mercado, com um sistema de abertura e amortecimento patenteado pela ITV.





DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)

R290 NATURAL REFRIGERANT

DIMENSIONES (mm) **(LxPxA)**

R290

D.MAX NG30

405 x 515 x 744

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



R290

D.MAX NG35

465 x 595 x 789

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



CONDENSACIÓN CONDENSAÇÃO	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
REF:	14030U	14030UDP	14031U	14036U	14036UDP	14037U
(1) PRODUCCIÓN 24H (1) PRODUÇÃO 24H	30 Kg.		38 Kg.	35 Kg.		38 Kg.
ALMACÉN ARMAZÉM	15 Kg. 652 cubitos | cubos			20 Kg. 870 cubitos | cubos		
CICLO (CUBITOS) CICLO (CUBOS)	18			24		
COMPRESOR COMPRESSOR	1/3 CV			1/3 CV		
(2) POT. MÁX. ABSORBIDA (2) POT. MÁX. ABSORVIDA	340 W / I		250 W / I	376 W / I		310 W / I
PESO NETO PESO LIQUIDO	40 Kg.			45 Kg.		
PRECIO P.V.P. PREÇO P.V.P	**1.800 €**	CON DP: **1.898 €**	**1.872 €**	**1.936 €**	CON DP: **2.028 €**	**1.996 €**

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. **R290:** SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".
(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA **(2)** MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...**DP**
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...**DP**

R290

D.MAX NG45

465 x 595 x 789

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



R290

D.MAX NG60

535 x 595 x 789

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



R290

D.MAX NG80

715 x 595 x 939

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
14040U	14040UDP	14041U	14050U	14050UDP	14051U	14070U	14070UDP	14071U
48 Kg.		52 Kg.	62 Kg.		64 Kg.	80 Kg.		89 Kg.
20 Kg. 870 cubitos | cubos			25 Kg. 972 cubitos | cubos			35 Kg. 1087 cubitos | cubos		
24			36			48		
1/2 CV			1/2 CV			3/4 CV		
510 W / I		430 W / I	407 W / I		430 W / I	758 W / I		
45 Kg.			56 Kg.			63 Kg.		
2.250 €	CON DP: **2.344 €**	**2.330 €**	**2.684 €**	CON DP: **2.778 €**	**2.768 €**	**3.258 €**	CON DP: **3.356 €**	**3.336 €**

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. **R290**: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA **(2)** POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)

R290 NATURAL REFRIGERANT

R290

D.MAX NG110

715 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

R290

D.MAX NG150

860 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)





CONDENSACIÓN CONDENSAÇÃO	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AGUA ÁGUA
REF:	14090U	14090UDP	14091U	14140U	14141U
(1) PRODUCCIÓN 24H (1) PRODUÇÃO 24H	115 Kg.		116 Kg.	150 Kg.	156 Kg.
ALMACÉN ARMAZÉM	60 Kg. 1667 cubitos | cubos			75 Kg. 2083 cubitos | cubos	
CICLO (CUBITOS) CICLO (CUBOS)	60			96	
COMPRESOR COMPRESSOR	1 CV			1 1/4 CV	
(2) POT. MÁX. ABSORBIDA (2) POT. MÁX. ABSORVIDA	767 W / I			1212 W / I	
PESO NETO PESO LIQUIDO	95 Kg.			121 Kg.	
PRECIO P.V.P. PREÇO P.V.P.	**3.828 €**	CON DP: **3.926 €**	**3.974 €**	**4.632 €**	**4.786 €**

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. **R290:** SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".
(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA **(2)** MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

DP

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...**DP**
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...**DP**

CONDENSADOR RC10S

746 x 425 x 566



+

R290

D. MAX MDP150

775 x 625 x 805

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.



APILABLE EMPILHÁVEL

D. MAX MR400

1321 x 638 x 978



APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (A-REF:14350/W-REF:14351)
EMPILHÁVEL / MONOFÁSICA 220 V OPCIONAL (A-REF:14350/W-REF:14351)

D.MAX MR400 REMOTA

1321 x 638 x 978



AIRE AR	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AGUA ÁGUA	AIRE AR	RC10S
9357U	9358U	14400	14401	14402	20400
153 Kg.	158 Kg.	380 Kg.	380 Kg.	380 Kg.	-
MODULAR		MODULAR		MODULAR	-
84		192		192	-
1 3/8 CV		5 CV		5 CV	-
1500 W / I		3300 W / III	3200 W / III	3300 W / III	200 W / I
102 Kg.		185 Kg.		170 Kg.	40 Kg.
3.804 €	**4.138 €**	**8.238 €**	**7.606 €**	**7.814 €**	**1.626 €**

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. **R290**: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA **(2)** POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.