## Picadoras de carne PA

- Gama de picadoras de carne para uso profesional.
- Con cuerpo de **aluminio** y **acero inoxidable.**
- **Motor auto-ventilado de gran potencia.**
- Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas europeas CE.
- Grupo picador en aluminio, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante, completamente desmontable para una fácil limpieza e higiene del aparato
- Todos los modelos incorporan **tolva, bandeja de recogida** de **acero inoxidable** y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario.



**PA-22**



**PA-12**



Con bandeja de recogida en acero inoxidable incorporada.




Detalle de la boca.



Interruptor marcha-paro con relé.



Completamente desmontable para una fácil limpieza.



## Dimensiones

| Modelo | Medidas totales (A x B x C) (mm) | Boca salida ø (mm) | Tolva de entrada (mm) | Bandeja de recogida (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PA-12 | 220 x 380 x 440 | 70 | 250 x 200 x 50 | 250 x 200 x 50 |
| PA-22-M | 240 x 440 x 470 | 82 | 340 x 250 x 50 | 300 x 200 x 50 |
| PA-22-T | 240 x 440 x 770 | 82 | 340 x 250 x 50 | 300 x 200 x 50 |

| Modelo | Referencia | Velocidad grupo picador (r.p.m.) | Producción (kg/h) | Peso (Kg) | Potencia (W/HP) | Tensión (V) | P.V.P. Euros € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-12 | **19001534** | 210 | 200 | 19 | 750 / 1,00 | 230/1N-50 Hz | |
| PA-22-M | **19001535** | 140 | 300 | 24 | 1100 / 1,50 | 230/1N-50 Hz | |
| PA-22-T | **19001536** | 140 | 300 | 24 | 1100 / 1,50 | 400/3 - 50 Hz | |

## Accesorios para picadoras

edenox dispone de una extensa gama de accesorios y complementos para las familias de picadoras:



Para cada modelo de máquina hay discos con diferentes diámetros de perforación.
**Ø** de orificios:
- 2,0 / 3,0 / 3,5 mm
- 4,5 / 6,0 / 8,0 mm



Cuchillas para todos los modelos de picadoras.



Grupos de corte
en aluminio y acero inoxidable.
Grupos de corte Enterprise y 1/2 Unger.



Conjunto de embudos de diferentes diámetros para embutir.
**Ø** de salida:
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm